

Hisense

Praca w trybie grzania do -22°C na zewnątrz
Jednostka zewnętrzna z grzałką tacy skroplin
Funkcja AI Smart
Inteligentny system kontroli (SMART EYE)
Tryb ECOmomy
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji (HI-NANO)
Filtr 4w1: Witamina C+Jony srebra+Katechina+HEPA
Filtr Aktywny Węgiel
Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL)
Czujnik wilgotności powietrza
System samoczyszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)
Nawiew 4D
Strumień powietrza podążający/omijający
Programator czasowy 24-godzinny (24h)
Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej
- automatyczna i 5 nastaw ręcznych
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
Tryb optymalnej pracy (SMART)
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
Tryb cichej pracy (SILENT)
Wygaszacz wyświetlacza na panelu czołowym
Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)
Funkcja karty hotelowej
Funkcja Smart Voice Control
- sterowanie głosem
Moduł WiFi



NOWOŚĆ

Energy Pro X

Energooszczędna praca

CHŁODZENIE

A+++

GRZANIE

A+++

PRACA
CAŁOROCZNA

365
DNI

SMART EYE



FUNKCJA
AI-SMART

AI

JONIZATOR
HI-NANO



WI-FI



 -15°C - +50°C

 -22°C - +24°C

Hisense Energy Pro X



sterownik przewodowy
YXE-C01U2(E), YXE-E01U(E) - opcja

Model biały		QH25XV4A	QH35XV4A	QH50BV0A
Model czarny		QH25XV4B	QH35XV4B	QH50BV0B
Model jednostki wewnętrznej (biała/czarna)		QH25XV4AG / QH25XV4BG	QH35XV4AG / QH35XV4BG	QH50BV0AG / QH50BV0BG
Model jednostki zewnętrznej		AS25XV4EW	AS35XV4EW	AS50BV0EW
Standard wyposażenia		Pilot bezprzewodowy RCH-RTY3, sterowanie kartą hotelową		
Tryb chłodzenia				
Wydajność nominalna (Min. – Max.)	W	2600 (1000-4000)	3500 (1000-4400)	5000 (1500-5800)
Moc elektryczna nominalna (Min. – Max.)	W	535 (180-1050)	830 (180-900)	1430 (290-1650)
Prąd znamionowy	A	2,4	3,7	6,3
Współczynnik EER	W/W	4,86	4,21	3,50
Współczynnik SEER	W/W	8,8	8,5	7,4
Klasa energetyczna	-	A+++	A+++	A++
Tryb grzania				
Wydajność nominalna (Min. – Max.)	W	3200 (1600-4200)	4000 (1600-4800)	5200 (1600-6000)
Moc elektryczna nominalna (Min. – Max.)	W	790 (300-1250)	1000 (300-1280)	1400 (350-1550)
Prąd znamionowy	A	3,5	4,5	6,2
Współczynnik COP	W/W	4,05	4,00	3,71
Współczynnik SCOP	W/W	5,1	5,1	4,6
Klasa energetyczna	-	A+++	A+++	A++
Jednostka wewnętrzna				
Wielkość przepływu powietrza (bieg wentyl. – wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy)	m³/h	580/540/500/450/400/350	630/600/560/510/460/410	750/720/680/630/580/520
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	38/35/34/31/29/25/18	38/36/33/32/30/25/18	44/42/39/37/35/31/20
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	877 × 301 × 194	877 × 301 × 194	877 × 301 × 194
Ciężar netto	kg	10	10	10
Jednostka zewnętrzna				
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	50	53	57
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	815 x 585 x 280	815 x 585 x 280	860 x 667 x 310
Ciężar netto	kg	33	33	39
Zasilanie	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-22 ~ 24	-22 ~ 24	-22 ~ 24
Instalacja rurowa				
Średnica rury ciecowej	Ø mm (cal)	Ø6,35 (1/4’)	Ø6,35 (1/4’)	Ø6,35 (1/4’)
Średnica rury gazowej	Ø mm (cal)	Ø9,52 (3/8’)	Ø9,52 (3/8’)	Ø12,7 (1/2’)
Maks. długość rur / przewyższenie	m	20 / 10	20 / 10	20 / 15
Czynnik chłodniczy				
Typ / GWP	-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Napełnienie fabryczne	kg	0,86	0,86	1,1
Długość rurociągu bez konieczności dopełniania	m	5	5	5
Dodatkowa ilość	g/m	20	20	20
Ekwiwalent CO ₂	t	0,58	0,58	0,78

Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje się z zastrzeżeniem, że na chwilę obecną mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów. Podane w powyższej tabeli wartości poziomu hałasu specyfikują poziom hałasu osiągnięty w warunkach komory bezekowej.