





Tryb ECONomy
 Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
 Nawiew 4D
 Filtr Aktywny Węgiel
 Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii i pleśni
 System samoczyszczenia jednostki wewnętrznej
 Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
 Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)
 Programator czasowy 24-godzinny (24h)
 Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej
 – automatyczna i 5 nastaw ręcznych
 Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
 Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
 Automatyczne nocne wygaszanie wyświetlacza
 na panelu czołowym w trybie (SLEEP)
 Tryb optymalnej pracy (SMART)
 Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL)
 Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
 Tryb cichej pracy (SILENT)
 Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)
 Funkcja karty hotelowej
 Funkcja Smart Voice Control – sterowanie głosem
 Moduł WiFi



Hi-Smart

Kompaktowa budowa



Hisense Hi-Smart



sterownik przewodowy
YXE-C01U2(E), YXE-E01U(E) - opcja

Model		CF25LR02	CF35LR03	CF50XSIG	CF70BT2B
Model jednostki wewnętrznej		CF25LR02G	CF35LR03G	CF50XSIGG	CF70BT2BG
Model jednostki zewnętrznej		AS25LR02W	AS35LR03W	AS50XSIGW	AS70BT2BW
Standard wyposażenia		Pilot bezprzewodowy L1-12, sterowanie kartą hotelową			
Tryb chłodzenia					
Wydajność nominalna (Min. – Max.)	W	2600 (1000-3000)	3200 (1000-3400)	5000 (1000-6000)	6300 (1600-7200)
Moc elektryczna nominalna (Min. – Max.)	W	765 (190-1500)	1185 (190-1400)	1545 (260-2300)	2065 (420-2760)
Prąd znamionowy	A	3,5	4,5	6,9	9,2
Współczynnik EER	W/W	3,40	2,70	3,23	3,05
Współczynnik SEER	W/W	6,3	6,1	6,1	6,3
Klasa energetyczna	-	A++	A++	A++	A++
Tryb grzania					
Wydajność nominalna (Min. – Max.)	W	2700 (1000-3000)	3650 (1000-3750)	5000 (1600-6250)	6800 (1800-7300)
Moc elektryczna nominalna (Min. – Max.)	W	675 (190-1500)	1030 (190-1400)	1345 (350-2300)	2060 (395-2700)
Prąd znamionowy	A	3,0	4,0	6,1	9,2
Współczynnik COP	W/W	4,00	3,54	3,71	3,30
Współczynnik SCOP	W/W	4,1	4,0	4,0	4,0
Klasa energetyczna	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna					
Wielkość przepływu powietrza (bieg wentyl. – wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy)	m³/h	550/500/450/410/370	600/550/500/460/410	880/820/750/700/600	1100/950/880/800/700
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	40/37/34/32/29/24/19	42/39/36/34/32/25/19	44/42/40/37/36/31/22	46/43/40/38/35/32/24
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	795 × 256 × 197	795 × 256 × 197	890 × 300 × 223	998 × 325 × 225
Ciężar netto	kg	7,1	7,1	10	11
Jednostka zewnętrzna					
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	51	55	55	57
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	660 × 483 × 240	660 × 483 × 240	815 × 585 × 280	860 × 667 × 310
Ciężar netto	kg	21,5	19,8	34	41
Zasilanie	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24
Instalacja rurowa					
Średnica rury cieczowej	Ø mm (cal)	Ø6,35 (1/4’)	Ø6,35 (1/4’)	Ø6,35 (1/4’)	Ø9,52 (3/8’)
Średnica rury gazowej	Ø mm (cal)	Ø9,52 (3/8’)	Ø9,52 (3/8’)	Ø12,7 (1/2’)	Ø15,88 (5/8’)
Maks. długość rur / przewyższenie	m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15
Czynnik chłodniczy					
Typ / GWP	-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Napełnienie fabryczne	kg	0,48	0,58	1,15	1,32
Długość rurociągu bez konieczności dopełniania	m	5	5	5	5
Dodatkowa ilość	g/m	20	20	20	30
Ekwiwalent CO ₂	t	0,31	0,39	0,78	0,89

Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje się z zastrzeżeniem, że na chwilę obecną mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów. Podane w powyższej tabeli wartości poziomu hałasu specyfikują poziom hałasu osiągnięty w warunkach komory bezekowej.