Klimatyzator ścienny typu split

T Design

A+++ Chłodzenie SEER 8,5
A++ Ogrzewanie SCOP 4,7

Tryb AI ECO

Biofiltr

Jonizator

Ogrzewanie w temp. -25 °C

Przepływ powietrza 3D

Inteligentny przepływ powietrza

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe

W trybie ogrzewania klimatyzator umożliwia ustawienie minimalnej temperatury zadanej na poziomie 8°C. Funkcja ta utrzymuje temperaturę pomieszczenia na poziomie około 8°C i służy jako ochrona przed zamarzaniem obiektu podczas długotrwałego braku użytkowania w warunkach niskich temperatur zewnętrznych.

Funkcja Gentle Breeze

Funkcja Gentle Breeze w klimatyzatorach VIVAX T Design zapewnia delikatny i naturalny przepływ powietrza bez uczucia bezpośredniego nawiewu. Specjalnie ukształtowane żaluzje z dużą liczbą mikrootworów kierują powietrze w stronę sufitu, gdzie dzięki efektowi Coandy przepływ naturalnie się rozprasza i równomiernie rozkłada w pomieszczeniu. W rezultacie uzyskuje się przyjemne chłodzenie przypominające naturalną bryzę, bez niekomfortowych przeciągów i przy wysokim poziomie komfortu.

	Model	ACP-12CH35LCTI R32 BLACK	ACP-18CH50LCTI R32 BLACK
Chłodzenie	Wydajność (kW)	3,5 (1000~4600)	5,3 (1250~5920)
	Klasa efektywności energetycznej	A+++	A+++
	SEER Efektywność energetyczna	8,5	8,5
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 53 °C	-15 °C ≤ T ≤ 53 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	3500	5200
	Pobór mocy (W)	1051 (290~1510)	1417 (330~2350)
Ogrzewanie	Wydajność (kW)	3,8 (1000~4900)	5,6 (1250~6690)
	Klasa efektywności energetycznej AVERAGE/WARM	A++	A++
	SCOP Efektywność energetyczna AVERAGE/WARM	4,7	4,6
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-25 °C ≤ T ≤ 30 °C	-25 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2500	4200
	Pobór mocy (W)	963 (290~1720)	1401 (340~2540)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³/h) - HI/MID/LOW	630/550/470	790/680/570
	Wydajność osuszania (L/h)	1,5	1,8
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI/MID/LOW	44/34/19	47/33/23
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 54	≤ 57
	Wymiary opakowania (mm)	890×380×265	990×380×265
	Wymiary urządzenia (mm)	820×306×195	920×306×195
	Waga brutto/netto (kg)	11,0/9,0	13,0/10,0
Jednostka zewnętrzna	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A))	≤ 53	≤ 55
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 63	≤ 65
	Czynnik chłodniczy	R32	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	434	586
	Wymiary opakowania (mm)	835×575×328	960×732×430
	Wymiary urządzenia (mm)	810×549×305	927×699×380
	Waga brutto/netto (kg)	26,0/24,0	41,0/38,0
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1/4"	1/4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8"	1/2"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25	25
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10	10
	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m)	15	25
Zasilanie	Przewód komunikacyjny (mm²)	5×1,5	5×1,5
	Przewód zasilający JW/JZ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5